

二重環縫いベルト送りキルティングマシン QMA-552BN



写真:本体 (QMA-552BN)
作業台 (QFT-500MN)
空環カッター (QCT-553F)

主な仕様

型 式	QMA-552BN	
名 称	二重環縫いベルト送りキルティングマシン	
入 力 電 源	3P 200 - 220V ± 10% 50/60Hz	
消 費 電 力	約 2.5 kVA	
ゲ ー ト 幅	1000 mm (針センターから 右 400 mm 左 600 mm)	
縫 い 速 度	200-1000 針/分 インバータ制御	
送 り 装 置	上下 ベルト送り	
縫 い 幅	Max. 564.1 mm Min. 6.35mm	
縫 い ピ ッ チ	4.5 - 7 mm	
針 棒 ス ト ロ ー ク	45 mm	
押 え 高 さ	Max. 25 mm	
針 数	標準 12 本	※お問い合わせの際にご希望のパターン図をご提示ください。
送 り ベ ル ト 数	標準 5 本	
糸 立 て	上 12 本 / 下 12 本	
針	DV × 600 #23	
針 停 止 位 置	上部	
駆 動 モ ー タ ー	3P 1.5kW	
機 械 寸 法 (W x D x H)	約 1220 × 1210 × 1750 mm (本体+作業台+空環カッター)	
機 械 重 量	約 550 kg (本体+作業台+空環カッター)	
* オ プ シ ョ ン	・作業台(QFT-500MN)サイドガイド付 ・カッター式空環切り(QCT-553F)	
* 必 須 設 備	コンプレッサー	